

ROBINET DE COMPTEUR INVOLABLE ©



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Robinet de sécurité 1/4 de tour en laiton suivant la norme NF EN 1216X
- Modèle équerre ou droit (passage intégral)
- Ecrou prisonnier sécurisé par un trou pour fil de plombage
- Serrure à barillet, indémontable
- Possibilité de plusieurs serrures reconnaissables à leur couleur
- Bouchon cache-serrure étanche muni d'un trou de plombage
- Température d'utilisation : de 0 °C à 90 °C
- Pression de service maximale : 16 bars
- Pression d'épreuve minimale : 24 bars
- Produit certifié A.C.S.



Vidéo de montage

Le bouchon cache-serrure est étanche. Il est muni d'un trou de plombage.

Côté PEHD, l'étanchéité se fait par compression NF E 29-311 et la sécurité par un trou de plombage.

La serrure à barillet est indémontable.

- Livré avec 10% de clés
- Possibilité de commander différentes serrures et d'avoir des clés numérotées
- Clés reconnaissables par leur couleur

TEST

TEST D'ARRACHEMENT

Tous les raccords à compression sont testés suivant la norme NF EN ISO 3503 et ISO 17885:2015.

TEST DE PRESSION

Tous les robinets sont testés suivant la norme NF EN ISO 13828, test validé par C.S.T.B.



LISTE DES MATÉRIAUX

N°	Désignation	Matériau
1	Corps	laiton NF EN 1216X
2	Sphère	laiton nickelé chromé NF EN 1216X
3	Joint PTFE	téflon
4	Nez de l'écrou prisonnier	laiton NF EN 1216X
5	Bague de l'écrou prisonnier	inox
6	Écrou prisonnier	laiton NF EN 1216X
7	Écrou de serrage	laiton NF EN 1216X

ROBINET DE COMPTEUR / TYPE INVIOLEABLE



Réf	DN (mm)	PEHD (mm)	Écrou prisonnier
Modèle Équerre (PEHD x Écrou prisonnier)			
RIE150	15	20	3/4"
RIE151	15	25	3/4"
RIE152	20	25	1"
RIE152-1	20	32	1"
RIE153	30	40	1 1/2"
RIE154	40	50	2"
Modèle Droit (PEHD x Écrou prisonnier)			
RID002	15	20	3/4"
RID102	15	25	3/4"
RID202	15	32	3/4"
RID302	20	25	1"
RID402	20	32	1"

SÉRIE PROTECO

ROBINET DE COMPTEUR - TYPE INVOLABLE



ROBINET DE COMPTEUR / TYPE INVOLABLE



Réf	DN (mm)	Entrée (Mâle)	Écrou prisonnier
Modèle Équerre (Mâle x Écrou prisonnier)			
RIM003	15	1/2"	3/4"
RIM103	15	3/4"	3/4"
RIM203	20	3/4"	1"
RIM303	20	1"	1"
RIM403	25	1"1/4	1"1/4
RIM502	30	1"1/2	1"1/2
RIM503	40	2"	2"



Réf	DN (mm)	Entrée (Mâle)	Écrou prisonnier
Modèle Droit (Mâle x Écrou prisonnier)			
RID003	15	1/2"	3/4"
RID103	15	3/4"	3/4"
RID203	15	1"	3/4"
RID303	20	3/4"	1"
RID403	20	1"	1"
RID503	40	2"	2"

www.adisfrance.eu - infos@adisfrance.eu



Siège social :

4, rue Michel Brilland
Urou et Crennes
61200 GOUFFERN EN AUGE

Téléphone : +33 (0)2 33 39 90 37

Fax : +33 (0)2 33 67 04 76